



Specyfikacja SLV Enola Up/Down  
Światło Ścienne Aluminium Szary  
Okrągła 55W 6000lm - 930-940 CCT |  
Zewnętrzna - IP65 - Najlepsze  
Renderowanie Kolorów

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 255555                                                                                 |
| EAN              | 4024163235983                                                                          |
| Kod Producenta   | 1003441                                                                                |
| Producent        | SLV                                                                                    |
| Nazwa producenta | ENOLA ROUND UP/DOWN L outdoor LED surface-mounted wall light anthracite CCT 3000/4000K |
| Gwarancja        | 5 lat                                                                                  |
| Żywotność (h)    | 30000                                                                                  |

## Informacje techniczne

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED               |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                |
| Moc (W)                   | 55W                                    |
| Ściemnianie               | Nie                                    |
| Kod Koloru                | 930 Ciepły Biały, 940 Chłodny Biały    |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                                  |
| Ustawienie Kolorur        | CCT                                    |
| Strumień świetlny (Lumen) | 6000lm                                 |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 109.1                       |
| Regulowana                  | Nie                         |
| Montaż                      | Naścienny                   |
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                         |
| Rodzaj produktu             | Dekoracyjne oświetlenie LED |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 3-biegunowe] |
| Stopień ochrony IP     | IP65                             |
| Impact Protection (IK) | IK06 - 1 dźuł                    |
| Operating Temperature  | -20 to +40                       |
| Kolor Oprawy           | Szary                            |
| Obudowa                | Aluminium                        |
| Seria                  | Enola                            |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 140 |
| Szerokość (mm) | 332 |
| Wysokość (mm)  | 190 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|