



## Specyfikacja Ledvance LED Downlight Performance DN155 14W 1600lm 65D - 840 Zimna Biel | 180mm - IP54

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 238963                             |
| EAN              | 4058075459151                      |
| Kod Producenta   | 4058075459151                      |
| Producent        | Ledvance                           |
| Nazwa producenta | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 WT IP54 |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 70000                              |

### Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)              | 14W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła        | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Driver Included             | Tak                        |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 65                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1600lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 115                        |
| Power factor                | >0.90                      |
| Installation Depth (mm)     | 100                        |
| Unified Glare Rating        | < 19 - Do biur i szkół     |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)            |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 155               |
| Stopień ochrony IP     | IP54              |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Operating Temperature  | -20 to +45        |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Kolor bańki            | Biały             |
| Połączenie oprawy      | Zacisk śrubowy    |
| Seria                  | DN155             |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 65  |
| Średnica (mm) | 180 |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Tlf: 89 88 09 71  
info@@budgetlight.pl  
www.budgetlight.pl

Polska:  
Siedziba:  
NIK: 17260313  
VAT: NL821186462B01

Holandia:  
Izba Handlowa:  
Numer NIP: PL5263132517