



Specyfikacja Sylvania LED Downlight  
Insaver Slim 175 Aluminium Valkoinen  
13W 1700lm 70D - 840 Zimna Biel |  
Aukko 175mm - IP44 - Ściemnianie



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Numer artykułu   | 255244                      |
| EAN              | 5410288305370               |
| Kod Producenta   | 30537                       |
| Producent        | Sylvania                    |
| Nazwa producenta | INSV SL U19 IP44 DL 175 840 |
| Gwarancja        | 5 lat                       |
| Żywotność (h)    | 100000                      |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 1x18                               |
| Moc (W)              | 13W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Tak, Dali                          |
| Kod Koloru           | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła        | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor           |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 70                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1700lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 130.8                      |
| Power factor                | >0.97                      |
| Unified Glare Rating        | < 19 - Do biur i szkół     |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany          |
| Wycięcie (mm)          | 175                 |
| Stopień ochrony IP     | IP44                |
| Impact Protection (IK) | IK07 - 2 dźwuli     |
| Operating Temperature  | -20 to +40          |
| Obudowa                | Aluminium           |
| Kolor Oprawy           | Biały               |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 60  |
| Średnica (mm) | 195 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|