



Specyfikacja Philips Oprawy  
Hermetyczne LED CoreLine WT120C  
60W 8000lm - 840 Zimna Biel | 150cm -  
Interact Ściemnianie - Poprzez  
Przewód

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 249566                             |
| EAN              | 8719514965362                      |
| Kod Producenta   | 8719514965362                      |
| Producent        | Philips                            |
| Nazwa producenta | WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500 |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 50000                              |
| D-Mark           | Tak                                |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 2x58                               |
| Moc (W)             | 60W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Tak, ściemniane za pomocą Interact |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Kolorur  | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 8000lm                  |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 133.3                   |
| Power factor                | >0.90                   |
| Długość                     | 150cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                        |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 5-biegunowe] |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                  |
| Stopień ochrony IP     | IP65                             |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli                   |
| Operating Temperature  | -20 to +35                       |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)                 |
| Kolor Oprawy           | Szary                            |
| Kolor bańki            | Szary                            |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                              |
| Seria                  | WT120C                           |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1515 |
| Szerokość (mm) | 80   |
| Wysokość (mm)  | 85   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517